



Бортовой модуль Intellitrac X8 Plus

Применение

- Контроль подвижных объектов, транспортные перевозки
- Отслеживание и перемещение транспортных средств
- Помощь водителю
- Обеспечение безопасности автомобиля
- Обеспечение безопасности водителя
- Экстренная помощь
- Безопасность транспортного средства / Экстренное реагирование/ Anti-Hijack

Функции и возможности

- Голосовая связь, SMS, CSD, GPRS TCP/UDP
 - Удаленное конфигурирование параметров
 - Слежение за объектом в режиме реального времени (по времени, расстоянию или комбинированным способом)
 - Установка пароля доступа к устройству
 - Установка PIN кода карточки оператора
 - Установка голосовой связи
 - Удобное конфигурирование устройства
 - Управление питанием, удаленное включение/выключение автономного питания
 - Контроль понижения бортового питания ниже заданного уровня
 - Контроль и сигнализация о потере штатного питания
 - Контроль скорости / Тревога при превышении заданных параметров (превышение заданной скорости)
 - 8 цифровых входов (2 «плюсовых», 6 «минусовых»)
 - 2 Аналоговых входа (встроенный вольтметр 0-30 Вольт постоянного тока)
 - Запись голосовой связи
 - Контроль географических зон (въезд/выезд из зоны)
 - Создание графика работы
 - 8 выходов (3 положительных, до 300 мА, 4 отрицательных до 300 мА, 1 отрицательный до 10А)
 - Корректировка часового пояса
 - 100 определенных пользователем тревожных сообщений
 - Внутренняя память 40 000 контрольных точек
 - Передача в формате NIMEA-0183 GPS сигнала через встроенный RS232 порт
 - Отчет о пройденном расстоянии
 - Ежедневный отчет
-
- «Тревога буксировки»
 - Поддержка Blue-Tooth устройств

Дополнительное оборудование

- Имобилайзер
- Резервный аккумулятор
- Беспроводная "красная" кнопка
- Комплект Hands free
- BlueTooth модуль для передачи данных
- Карточка беспроводной идентификации водителя
- Датчик температуры



Спецификация

Размер: 16.5см x 9.5 см x 3.9 см
Вес: 0.38кг (не включая комплектацию)
GPS Приемник: 12 канальный GPS приемник
GPS Антенна: активная
Обновление данных: 1HZ
Точность определения местоположения: 1-15 м
Данные: WGS-84
Бортовое питание: 9-30 V постоянный ток
Потребление питания <80mA@12V (обычный режим), <20mA 12V (спящий режим)
Температура: -25 ~ 75 (рабочее состояние); 40 ~ 90 (хранение)
Встроенная память: Flash Memory 2MB
Порт для программирования устройства: RS 232

Сертификаты качества и соответствие мировым стандартам

Оборудование **Intellitrac X 8 Plus** имеет сертификат соответствия качеству ISO 9001, свидетельство Федеральной комиссии связи США, ЕС и марки E.



Комплектация:

- Блок контроля Intellitrac X8
- выносная активная GPS антенна
- выносная GSM антенна
- шлейф входов
- шлейф выходов
- шлейф питания